

► SPECIÁLNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY



► VYSOKOTEPLOTNÍ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL

Elektromagnetický ventil DN15-DN100 lze připojit šroubením nebo přírubami. Vhodné pro použití až do 300° C.



► VYSOKOTLAKÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL

Lze dodat se šroubením 1/4"-1/2" pro použití do 900 bar.



► T-SP10 POLOHOVATELNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL

Tork proporcionální karta umožňuje plynulé polohování elektromagnetických ventilů. Vhodná pro všechny přímé elektromagnetické ventily.



► T-KVC ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SE SPÍNAČEM

Elektromagnetický ventil s výstupním kontaktem a dotykovým senzorem na horní části ventilu, který poskytuje informaci o zavření/otevření třetímu zařízení.



► HADICOVÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL

Hadicové elektromagnetické ventily se používají v případech, kdy tekutina, např. ovocná šťáva, by se měla kontrolovat bez přímého kontaktu s povrchem ventilu. Průtok je pak tedy ovládán pomocí stlačování hadice procházející ventilem.